

„Rolba“ asenizacinė mašina „SuperCombi“ - patikimas partneris, kuris atliks darbą!

Asenizacinė mašina „SuperCombi“ yra tam, kad jūsų darbas būtų lengvesnis ir efektyvesnis. Dėl didelės talpos cisternos ir efektyvių funkcijų ji puikiai tinka tiems, kurie ieško patikimos mašinos sunkiems, didelės apimties darbams.

Sukurta ilgaamžiškumui

Ergonomiškas žarnos valdymas ir tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir patikimą veikimą. Hidrauliškai atidaromas galinis liukas kartu su cisternos pakreipimo funkcija palengvina iškrovimą ir valymą. Dėl kokybiškų, kruopščiai atrinktų siurblių ir iš aukščiausios klasės medžiagų pagamintų dėžių mašina pasižymi ilgaamžiškumu ir minimalia priežiūra.

Pritaikyta atšiaurioms aplinkos sąlygoms

Mašina „SuperCombi“ gali efektyviai dirbti esant iki -25 °C temperatūrai. Dėl tvirtos nerūdijančio plieno cisternos mašina atlaiko net ir pačias sudėtingiausias darbo sąlygas. Darbo vietos apšvietimo ir įspėjamieji žibintai užtikrina puikų matomumą bet kokiomis sąlygomis, o papildoma išorinė priedanga apsaugo plovimo žarnas nuo nepalankių oro sąlygų. Savo „SuperCombi“ galite pasikliauti bet kokiomis aplinkos ir oro sąlygomis.

Patogi technologija

Aiškiuose ekranuose galima realiuoju laiku stebėti variklio sūkių skaičių, vandens ir dumblo lygį cisternoje bei degalų sąnaudas. Taip pat galima reguliuoti purškimo slėgį, tiksliai matuoti žarnos ilgį, automatiškai sustabdyti plovimo žarnos padavimą ir nustatyti vertę, kuriai esant vakuuminis siurblys turi išsijungti. Visa tai padeda užtikrinti lengvesnį ir efektyvesnį darbą.

Pažangios funkcijos

- Unikali nerūdijančio plieno cisternos konstrukcija užtikrina tolygų svorio paskirstymą ant ašių ir didelę keliamąją galią.
- Ergonomiška plovimo įranga ir krano strėlė palengvina operatoriaus darbą.
- Lanksti ir intuityvi valdymo sistema optimizuoja degalų sąnaudas.
- Išskirtinis „Rolba“ betepalis oro kompresorius užtikrina maksimalų našumą ir minimalų poveikį aplinkai. Betepalė technologija taip pat užtikrina, kad naudojimo metu nesusidarytų tepalų garai.
- Vandens siurblys maitinamas tiesiai iš važiuoklės galios nuėmimo įtaiso, todėl mažėja energijos nuostoliai ir didėja efektyvumas.

ROLBA

„SuperCombi“

Aprašymas	
Cisterna	14–18 m³, nerūdijanti; pakreipimo sistema.
Vakuuminis siurblys	33 000–38 000 l/min.
Plovimo siurblys	340, 412 l/min. 170 barų. 390, 480 l/min. 150 barų.
Drenažo siurblys	1 500 l/min.
Kranas ir krano žarna	15–18 m 4", 5" siurbimo žarna.
Siurbimo žarnos ritė	1–2 vnt., kiekviena yra 30 m su 3" žarna.
Plovimo žarna	½", 80–120 m. 1", 120–180 m žarnos skirstytuvas.
Dėžė (laikymui)	Nerūdijančio plieno dėžė; LED lemputė, izoliuota.
Nuotolinis valdymas	Vairasvirte valdomas siųstuvas su ekranu ir rankinis siųstuvas.

Pasirinktiniai priedai (pavyzdys)	
Klasifikacija	ADR.
Plovimo žarna	1 ¼" kaip papildoma įranga.
Karšto vandens katilinė	
Papildomas plovimo siurblys	400 barų, 37 l/min.
Cisternos plovimas	
„VacGuard“	Mažina degalų sąnaudas.
Centrinis dėžės užraktas	
Šildomos dėžės	
Darbinė šviesos LED juosta	Montuojama šone.











Nuotraukose pateikti produktai gali būti su papildomomis funkcijomis.

ROLBA

www.rolba.se